



# EXCEL / 3

theckenmaschine für  
zwei sorte softeis  
oder frozen yoghurt



# EXCEL/3

## Thekenmaschine für zwei sorte softeis oder frozen yoghurt



- Die kompakte Struktur und die reduzierten Abmessungen der Excel/3 machen aus ihr die ideale Maschine für Orte, in denen der Raum optimiert werden muß: kleine Kaffeebars, Kioske, Fastfoods, Pubs, Imbißstuben und Selfservices.

- In ihrem handlichen Format gelingt es der Excel/3, die diversen Kundenwünsche zufriedenzustellen: sie ist die ideale Maschine, um Einzelportionen mit zwei Geschmäckern zu servieren, denn sie kann zwei Eissorten sowie eine dritte gemischte Sorte abgeben.

- Die Qualität und die Technologie der Materialien gewährleisten die gute Konservierung des Produkts. Der beiden Behälter aus Edelstahl sind mit einem Pegelanzeiger sowie einem automatischen und einstellbaren Kühlsystem versehen.

- Die Qualität des Produkts wird durch den Rührzylinder sichergestellt, der ebenfalls aus Edelstahl gefertigt ist (Kapazität 1,7 l). Ein Rührwerk mit Schneebesenwirkung und Schabemesser sorgt für eine optimale Produktabgabe und eine konstante Qualität vom ersten bis zum letzten Eis.

- Die Funktionen der Maschinen werden automatisch und bequem über ein elektromechanisches System gesteuert.

- Das CKC-System zur Herstellung von Softeis, Joghurteis, Sorbets und Milkshakes steuert und regelt individuell die Konsistenz des Produkts.

- Excel/3 ist in der Schwerkraftversion oder mit Zahnradpumpe zur Druckbeaufschlagung aus Edelstahl, mit Wasserkondensation, Luft oder remot erhältlich.

- Um sich dem Geschmack und den Anforderungen der Einzelkunden anzupassen, läßt sich die Grafik der Maschine vollständig persönlich gestalten.



imagestudiozenzia.it



Technische Eigenschaften		Gefällspeisung	Pumpenspeisung
Anz. Sorten		2+mix	2+mix
Stundenleistung	kg	20	22
	Liter	29	41
	Anz. Eistüten	(100 gr) 200	(70 gr) 314
Wannen	Anz.	2	2
Fassungsvermögen	Liter	7+7	14+14
Spannung	Volt	230/400 V	230/400 V
	Zyklen	50/60 Hz	50/60 Hz
	Phasen	1 oder 3	1 oder 3
Leistung	Kw	2,3	2,6
Kondensator		Luft/Wasser	Luft/Wasser
Nettogewicht	kg	135	150
Abmessungen	Tiefe	62	62
	Breite	50	50
	Höhe	82	87

Elektromechanische Niederspannungs-Steuerung (24V)

Gel-Matic Italia srl behält sich das Recht vor, die technischen Daten jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Stundenleistung bei in Europa üblichen Umgebungstemperaturen.

Anerkannter Händler